



EUCO CIMBRA RAPID L

Agente desmoldante líquido para cimbras y moldes

Descripción

EUCO CIMBRA RAPID L es un desmoldante líquido a base de emulsión de parafina en agua, que provee una separación rápida, fácil y limpia entre el concreto y las cimbras metálicas. Produce una superficie lisa, sin huecos y defectos. No se adhiere al concreto y deja la superficie libre de manchas.

Aplicaciones principales

- Desmoldante para cimbras y moldes metálicos. Desmoldante para cimbras de madera.
- Casetones de fibra de vidrio.
- Y general para cualquier superficie empleada para cimbras en vivienda.

Ventajas

- No mancha la superficie de concreto; por sus características, una vez secado el producto desaparece el color blancuzco, disminuye el tiempo de limpieza de una cimbra prolongando su vida útil. Elimina huecos, defectos y material acumulado de concreto y mortero.
- Fácil y económico de usar.
- Por su baja viscosidad puede ser aplicado por aspersión.
- El proceso de desmoldeo se facilita, incrementando productividad.

Información técnica

Resultados Típicos de ingeniería:

Densidad: 0.96 +/- 0.02 kg/L

pH: 8.00 +/-1.00

Líquido color crema.

Envase/Rendimiento

EUCO CIMBRA RAPID L se ofrece en tambores de 200 L y cubetas de 19 L

Un litro de EUCO CIMBRA RAPID L cubrirá aproximadamente de 6 a 10 m² por litro de producto, dependiendo del método de aplicación y las características de la cimbra.

Vida en anaquel

6 meses almacenado en su empaque original, sin abrir.

Limpieza

Lave las herramientas y el equipo una vez aplicado

Instrucciones de uso

Preparación de Superficie.- Para obtener mejores resultados se debe quitar el concreto viejo de las cimbras antes de la aplicación de EUCO CIMBRA RAPID L.

Mezclado.- EUCO CIMBRA RAPID L no requiere premezclado antes de su aplicación. Se puede usar el producto directamente del envase.

Colocación.- EUCO CIMBRA RAPID L se aplica con un brocha, rodillo directamente. Aplique una película delgada inmediatamente antes del uso de la cimbra o horas antes del uso de la misma.

Precauciones/Limitaciones

- Las aplicaciones gruesas pueden tardar más tiempo en secarse.
- Siempre use equipo de protección personal como guantes de neopreno y protección para los ojos (goggles), etc.
- No diluya el producto con ningún solvente o agua .
- No aplicar sobre una superficie contaminada.

Rev. 12.15

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica www.eucomex.com.mx